



BATIMENT

* Béton

Talocheuse IMER

- Poids 91 kg
- Puissance 3.7 kW
- Diamètre pales 900 mm
- Vitesse rotation pales 50-110 tr/min



*** 2 talocheuse disponibles à la location. ***

→ Possibilité de louer en double pales (jeu dégrossissage et jeu de finition) ou simple pales (jeu mixte).

Bétonnière Electrique (Démontable / Stockage facilité / cuve orientable 360°)

- Poids 55 kg
- Dimensions 1300 x 720 x 1430 mm
- Puissance 0.3 KW
- Capacité cuve 138 L
- Capacité malaxage 100 L



** capacité ½ sac de 35 kg **

Bétonnière Thermique 350L (tractable à 90km/h)

- Poids 232 kg
- Dimensions 2270 x 1910 x 1690 mm
- Capacité cuve 345 L
- Capacité malaxage 280 L



** capacité 2 sacs de 35 kg **

Niveau Laser avec trépied et mire

- Poids 2.5 kg
- Dimensions 160 x 67 x 27 mm
- Alimentation électrique x2 (AA)
- Durée service piles 50h
- Détection du rayon d'action 2 à 400m
- Point de niveau et simple pente





BATIMENT

* Découpage / sciage

Rainureuse électrique

↳ Associé à un aspirateur

- Poids 6.9 kg
- Diamètre disque Ø 125mm
- Vitesse rotation 7500 tr/min
- Largeur coupe max 46 mm
- Profondeur coupe max 40 mm



Tronçonneuse thermique

- Poids sans disque, sans carburant 11.8 kg
- Diamètre disque Ø 350mm
- Puissance 3.5 kW
- Vitesse Maxi 5.1 tr/min
- Profondeur de sciage 125 mm



Scie à sol (loué avec disque diamant à usage mixte)

- | | | |
|------------------------|---------|----------|
| • Poids | 53 kg | 99 kg |
| • Diamètre disque | Ø 350mm | Ø 450 mm |
| • Puissance | 6.34 kW | 8.7 kW |
| • Profondeur de sciage | 125mm | 165 mm |

★Disque à la vente possible



Meuleuse

→ 2 diamètres de disque disponibles

- | | | |
|-------------------|----------|---------|
| • Poids | 1.9 kg | 5.1 kg |
| • Diamètre disque | Ø 125 mm | Ø 230mm |
| • Puissance | 1300 W | 2400 W |
| • Vitesse | 80 m/s | 80 m/s |



Carotteuse Electrique

- Poids carotteuse 8.2 kg
- Poids colonne de forage 13 kg
- Dimension carotteuse 516 x 129 x 159 mm
- Dimension colonne 610 x 250 x 952 mm
- Puissance 2200 W



→ Diamètre des mèches Ø52/72/82/112/132/152



BATIMENT

* Electroportatif

Groupe Electrogène IMER

Modèle Expert 6510 X

- Poids 71kg
- Tension 230 V
- Puissance 5.9 KW



Groupe électrogène WORMS

Modèle EXPERT 4010X

- Poids 38.5 kg
- Tension 230 V
- Puissance 3.3 KW



Perforateur /Burineur Electrique HILTI

ACCESSOIRES	PERFORATEUR	BURINEUR	
	TE 50	TE 70	TE 1000
Mèche Ø 20 x 520	x		
Mèche Ø 25 x 520	x		
Mèche Ø 32 x 920	x		
Mèche Ø 45 x 590	x	x	
Palette		x	x
Burin Plat		x	x
Burin Pointu		x	x



• Poids (kg)	5.8	9.5	11.8
• Dimension (mm)	462 x 113 x 243	540 x 125 x 324	700 x 138 x 230
• Puissance (W)	1050	1300	1600
• Joules (J)	5.2	11.5	26

Marteau piqueur Electrique

- Poids 15 kg
 - Dimensions 731 x 574 x 146 mm
 - Joules 35J
 - Fréquence percussion 1800 impacts/min
- Système de réduction active des vibrations



--- Palette/Burin plat/Burin pointu fournis.

Cloueur à gaz

- Poids 3.7 kg
- Dimensions 384 x 134 x 381 mm
- Longueur des clous 51 ou 63 ou 70 mm
- Diamètre 2.8 mm
- Capacité chargeur 75 pièces
- Fonctionnement continu 1200 fixations à l'heure





BATIMENT

* Pompage

Pompe à Eau

SDMO

- Poids 24 kg
- Puissance 3.5CH
- Débit maxi 36 m3/h
- Débit maxi en litre/h 600L/h

- ⇒ Aspiration 5m
- ⇒ Refoulement 20 m



Pompe à Cable

IMER

→ Pompe à câble THERMIQUE

- Poids 28 kg
- Débit maxi 72 m3/h
- Puissance 4.2 kW

- ⇒ Aspiration 5m
- ⇒ Refoulement 20m



Pompe à Eau

PEDROLLO

→ Pompe à eau ELECTRIQUE

- Poids 18kg
- Débit maxi 18m3/h
- Puissance 0.75 kW
- Alimentation électrique Monophasé
- Vitesse 230 V /50 Hz

- ⇒ Aspiration maxi 7.5 m
- ⇒ Aspiration mini 1.5 m





BATIMENT

* Préparation/ Rénovation SOL

Mono Brosses – ⇒ *Ponçage léger du bois et nettoyage des surfaces*

KARCHER

GHIBLI/WIRBEL

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| • Poids | 47 kg | 43 kg |
| • Dimensions | 660 x 430 x 1180 mm | 730x450x1200 mm |
| • Puissance | 1560 W | 1000 W |
| • Diamètre de travail | 430 mm | 430 mm |

DECAPAGE BOIS	NETTOYAGE
* Remise en état --- grain 60	* Brosse à carrelage
* Semi Finition --- grain 80	* Brosse à béton
* Finition --- grain 120	* Disque Spray (<i>nettoyage/ lustrage / décapage</i>)



Ponceuse de sol GL 450 avec aspirateur GL35 - HTC ⇒ *Ponçage du béton et ponçage intensif du bois*

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • Poids | 95 kg |
| • Dimensions | 705 x 490 x 1305 |
| • Puissance | 2.2 kW |
| • Tension | 230 V |
| • Diamètre de ponçage | 450 mm |



DECAPAGE BETON	PONCAGE BOIS
Différents segments de couleur en fonction de l'utilisation :	Différents grains en fonction de l'utilisation :
--- <i>Segment marron</i> --- <i>Segment or</i> --- <i>Segment argent</i> --- <i>Segment violet</i> --- <i>Segment T-REX</i>	--- Grain 40 /80 /120

RABOT R- TEC ⇒ *Matériel multifonction*

⇒ Permet de poncer le béton le bois dans les coins difficultés d'accès

- | | |
|--|------------|
| • Poids | 3.1 kg |
| • Puissance | 1400 W |
| • Tension | 230V /50HZ |
| • Largeur de ponçage | 115mm |
| • Diamètre tête de fraisage | 82 mm |
| • Réglage de la vitesse suivant le support | |



PONCAGE BOIS	PONCAGE BETON
*Différents Grains possible 40/60/80/120	* Molette à carbure : <i>élimination crépis dur/ résidus de colle...</i> * Disque diamanté : <i>élimination revêtement /peinture épaisses...</i> * Disque béton : <i>élimination béton/ragréage/carrelage...</i>



BATIMENT

* Préparation/Rénovation MUR

Ponceuse à placo – FLEX - « Giraffe » avec aspirateur

- Poids 4.2 kg
- Puissance 710 W
- Diamètre de travail 225mm
- Longueur 1520 mm



⇒ Possibilité d'avoir une tête de ponçage ronde ou triangulaire

- Grain (rond) : 40/60/80/100/120/150/220
- Grain (triangulaire) : 80/100/120/150/220

Mini ponceuse à placo – ANDY FLEX

- Poids 2.8 kg
- Puissance 710 W
- Diamètre tête de ponçage ronde 165mm
 - Grain 60/80/100/120/220



Aspirateur POUSSIERES – FLEX

- Poids 9.5 kg
- Dimensions 700 x 450 x 450
- Débit air 56 L/sec
- Dépression 235mBar
- Capacité 33 L



*Idéal pour préparer vos murs avant peinture.
Ponce les joints, enduits et résidus de tapisserie.*





BATIMENT

* Nettoyage

Nettoyeur Thermique Haute Pression

- Poids 71 kg
- Dimension 866 x 722 x 1146 mm
- Puissance 8.7 kW
- Débit maxi 1000 L/h
- Pression maxi 270 Bar / 27 MPa
- Température eau 60°C
- Triple buse
- Possibilité d'utilisation d'un furet 30 m

KÄRCHER



Nettoyeur Thermique Haute Pression

- Poids 66 kg
- Dimension 1044 x 570 x 662 mm
- Puissance 9.6 kW
- Débit maxi 1000 L/h
- Pression maxi 230 Bar / 23 MPa
- Température eau 60°C

KÄRCHER



Aspirateur EAU/POUSSIÈRES

- Poids 20kg
- Puissance 2300 W
- Volume aspiration 220 m³/h
- Capacité cuve 40 L
- Capacité utile 25 L

KÄRCHER





BATIMENT

*Petite Elévation

MONTE MATERIAUX

- Longueur échelle 15m
- Treuil avec moteur monophasé 230 V - 50Hz
- Puissance 0.74 kW
- Vitesse de levage 17m/min
- Charge tractée 150 kg

→ Boitier de télécommande 24V sur fil longueur 3 m

→ Genouillère réglable de 0° à 45°



LEVE PLAQUE

- Poids 47 kg
- Charge maximale 70 kg
- Hauteur de chargement 0.82 m
- Hauteur minimum 1.48 m
- Hauteur maximum avec rallonge 4 m
- Hauteur maximum sans rallonge 3.20 m



CLOTURES DE CHANTIER avec plot et brides de clôtures

En LOCATION ou en VENTE à l'unité.

- Dimensions 3.5 x 2 m



BARRIERE DE SECURITE TP avec plaque latérale

En LOCATION ou VENTE à l'unité.

- Dimensions 1.5 m





BATIMENT

* Petite Elévation

Echafaudage ROULANT TUBESCA

CLASSE 3 selon la norme EN 1004.

- Dimension plateau 1.76 x 0.66 m
- Hauteur de travail 6.85 m
- Hauteur plancher 4.90 m
- Emprise au sol 4.53 x 3.80 m

- Nombre de plateau 2
- **Espace entre les 2 plateaux maximum** 2 m

- Charge par plateau 150 kg
- **1 seule personne par plateau acceptée.**

- Possibilité de réglage des roues 12.5 cm à 17.5cm
- Stabilisateur extensible OBLIGATOIRE
- Décalage niveau maxi 1m



CONSEILS :

- Un échafaudage ne peut être monté et démonté uniquement par des personnes ayant reçu une formation- 2 personnes conseillées (Décret du 1er Septembre 2004 sur la réglementation du travail sur les échafaudages roulants et fixes).

DIFFERENTES HAUTEURS

D'UTILISATIONS

